

SZKOLENIE- WÓZKI WIDŁOWE

Imię i nazwisko:

Data:

Test składa się z 25 pytań wielokrotnego wyboru

1. Wyróżniamy
 - a. wózki widłowe podnośnikowe
 - b. wózki widłowe unoszące
 - c. wózki widłowe boczne
 - d. wózki widłowe czołowe
2. Osoba podejmująca pracę jako kierowca wózków jezdniowych w innym zakładzie pracy
 - a. jest zobowiązana ukończyć powtórnie kurs kierowców wózków
 - b. musi odbyć szkolenie w ramach instruktażu stanowiskowego i po jego ukończeniu otrzymać nowe zezwolenie na kierowanie wózkami w danym zakładzie pracy
 - c. może korzystać z posiadanych uprawnień z poprzedniego zakładu pracy
 - d. nie potrzebuje dodatkowych szkoleń
3. Wózki widłowe służą do
 - a. podnoszenia ładunków
 - b. holowania
 - c. prac załadowniczych
 - d. transportu ładunków
4. Ze względu na rodzaj napędu wyróżnia się wózki
 - a. benzynowe
 - b. dieslowe
 - c. akumulatorowe
 - d. elektryczne
5. Codzienna obsługa i kontrola wózków
 - a. powinna być wykonywana codziennie na początku dnia pracy lub zmiany
 - b. wystarczy wykonywać ją raz na dwa tygodnie
 - c. do jej przeprowadzenia potrzeba specjalnych narzędzi
 - d. osobą odpowiedzialną za jej przeprowadzenie jest operator wózka
6. Przed uruchomieniem wózka należy dokonać kontroli
 - a. kół
 - b. akumulatora
 - c. układu kierowniczego
 - d. układu hydraulicznego
7. Po zakończeniu pracy należy
 - a. odprowadzić wózek na wyznaczone miejsce postoju
 - b. widły pozostawić w górnym położeniu, tak by nie przeszkadzały innym
 - c. widły pozostawić w dolnym położeniu, maszt odchylić do przodu
 - d. zaciągnąć ręczny hamulec i wyłączyć stacyjkę
8. Wózki zasilane gazem obsługiwać może
 - a. każdy pracownik
 - b. każdy pracownik posiadający uprawnienia do prowadzenia wózków
 - c. każdy pracownik posiadający uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych oraz został dodatkowo przeszkolony w zakresie pracy z butlami LPG
 - d. każda osoba powyżej 18 roku życia

9. Jeśli kierowca wózka zauważy wyciek w układzie hydraulicznym, powinien
 - a. zgłosić ten fakt przełożonemu i pracować dalej
 - b. pracować dalej i obserwować wyciek, ewentualnie uzupełniać stan oleju,
 - c. przerwać pracę i poinformować o tym przełożonego
 - d. próbować sam naprawić zauważoną usterkę
10. W jakich przypadkach właściwe jest prowadzenie wózka tyłem
 - a. jeśli ładunek utrudnia widoczność
 - b. podczas zjazdu ze wzniesienia
 - c. nigdy nie jest wskazane
 - d. jeśli ładunek wystaje poza obrys wózka
11. Z jakimi ładunkami można pracować przy użyciu wózka widłowego?
 - a. ciężar ładunków nie może przekraczać udźwigu wózka
 - b. ciężar ładunków może przekraczać udźwig wózka o 50kg
 - c. pracować można z dowolnym ładunkiem, ładunek może wystawać poza obrys wózka
 - d. pracować można tylko z ładunkami, które są stabilne i ułożone w bezpieczny sposób
12. Nadmierne obciążenie
 - a. może spowodować oderwanie tylnych kół od podłoża
 - b. może spowodować przechył wózka w kierunku ładunku
 - c. może spowodować utratę stateczności pojazdu
 - d. nie stanowi żadnego zagrożenia
13. Udźwig zredukowany to dopuszczalna masa ładunku jaką może podnieść wózek
 - a. powyżej 3300 mm
 - b. do 3300 mm
 - c. do 2800 mm
 - d. nie jest ograniczony
14. Czynności opuszczania, podnoszenia i ruchu masztu nie wolno wykonywać
 - a. podczas jazdy z ładunkiem
 - b. podczas prób obciążeniowych
 - c. podczas stertowania
 - d. podczas postoju
15. Zaznacz prawidłowe zdania
 - a. Nie można przechylać masztu w przód, gdy ładunek znajduje się na widłach
 - b. Maszt można przechylać w przód, gdy ładunek znajduje się na widłach
 - c. Nie wolno przewozić niezabezpieczonych ładunków przekraczających wysokość tylnej osłony
 - d. Ładunki przekraczające wysokość tylnej osłony można przewozić, ale z zachowaniem ostrożności
16. Wózka widłowego podnośnikowego nie należy prowadzić po
 - a. nierównym podłożu
 - b. po podłożu o niewystarczającej wytrzymałości
 - c. podłożu, na którym znajdują się wycieki oleju, czy smaru
 - d. wózki widłowe można prowadzić po każdym podłożu niezależnie od rodzaju i stanu nawierzchni
17. Na pochyłościach
 - a. wózek należy prowadzić przy zmniejszonych prędkościach
 - b. można zakręcać wózkiem
 - c. wózek z ładunkiem prowadzi się ładunkiem do góry
 - d. wózek należy prowadzić prosto w dół lub w górę pochyłości.

18. Ruszanie i hamowanie powinno odbywać się w sposób
 - a. kontrolowany
 - b. płynny i powolny
 - c. szybki i dynamiczny
 - d. bezpieczny
19. Skuteczne i bezpieczne hamowanie zależy w dużej mierze od
 - a. warunków pogodowych
 - b. warunków drogowych
 - c. temperatury otoczenia
 - d. masy całkowitej wózka
20. Czynności zabronione operatorowi wózka to
 - a. podnoszenie ludzi
 - b. podnoszenie ładunków nad ludźmi
 - c. wjeżdżanie na rampy
 - d. jazda wózkiem do przodu przy ograniczonej widoczności
21. Paleta euro to
 - a. taka, która została dopuszczona do obrotu w ramach Europejskiego Porozumienia Paletowego UIC
 - b. każda drewniana paleta
 - c. paleta oznakowana symbolami REE
 - d. paleta drewniana płaska, jednopłytowa, czterowejściowa, bez skrzydeł o wymiarach 800 x 1200 mm
22. W czasie jazdy wózkiem i z ładunkiem
 - a. maszt powinien być maksymalnie położony na kabinę
 - b. maszt nie może być położony na kabinę
 - c. widły powinny być uniesione na wysokość ok. 30 cm
 - d. widły powinny znajdować się na wysokości 150 cm
23. Zagrożenia jakie powstają przy eksploatacji wózków to
 - a. niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
 - b. niebezpieczeństwo poparzenia się kwasem siarkowym lub elektrolitem
 - c. wybuch lub pożar wózka zasilanego gazem propan-butan, albo gazem ziemnym
 - d. eksploatacja wózków akumulatorowych jest bezpieczna i nie ma żadnych zagrażających czynników
24. Przy eksploatacji wózków z napędem elektrycznym
 - a. nie można kłaść narzędzi na ogniwach akumulatora
 - b. nie wolno używać ich, kiedy instalacja elektryczna jest uszkodzona
 - c. nie można używać ich w pomieszczeniach o wyziewach żrących oraz w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym – jeżeli wózek nie jest przystosowany
 - d. naprawy instalacji elektrycznej dokonuje się tylko, kiedy bateria akumulatorów jest podłączona
25. W przypadku wypadku należy
 - a. zabezpieczyć miejsce wypadku
 - b. zawiadomić służby ratunkowe
 - c. zorientować się czy poszkodowany jest przytomny
 - d. zorientować się czy poszkodowany jest oddycha